

# AQUARITE LOW SALT



- Clorador salino de baja salinidad a partir de (>1,5 g/litro).
- Pantalla táctil (opcional) para un manejo intuitivo.
- Desinfección con un mínimo de sal que brinda máxima limpieza con una producción de cloro mínimo.
- Célula de titanio.
- Display extraíble.
- Medición continua el nivel de REDOX (opcional).
- Medición continua del nivel de Cloro libre (ppm) (opcional).
- Mide el nivel de sal en el agua a través de la conductividad (CD).



ESPECIFICACIONES	AQRHC0LS	AQRHC1LS	AQRHC2LS
Intensidad	0-100%		
Salinidad	desde 1,5 gr hasta 100 gr Na/Cl		
m <sup>3</sup> piscina (hasta 28°C)	20 m <sup>3</sup>	60 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>
m <sup>3</sup> piscina (+28°C)	10 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>
Display	2,8" TFT full color extraíble para instalación remota (5 idiomas)		
Alimentación	220 V 50/60 hz		
Salida	8-8A	8-15A	8 -20a
Consumo máximo	80 w	120W	160w
Dimensiones	270 X 220 x 115 mm		
Caja electrónica	Plástico ignífugo ABS negro		
Tapa protección	Plástico ABS negro		
Control	Micro-procesador 32 bits		
Regulación intensidad	Amperaje + voltaje		
Comunicación	WiFi o Ethernet (Opcional)		
Ventilación	Forzada		
Autolimpieza	Programable 6 horas máximo (60 a 360 minutos)		
Contador horas funcionamiento	Si, accesible por cliente		
Control producción	De 0 a 100%		
Alarmas	Baja salinidad / Falta flujo / pH dosificando / pH excesivo fuera de rango / pH máxlmo tiempo dosificación / Error de memoria...		
Test salinidad	Detecta gr/l de sal (precisión de ± 10%)		
Control producción por cobertor	Configurable nivel producción 0-100% dependiendo de cobertor piscina abierto o cerrado		
Producción por señal externo	Configurable nivel producción 0-1005 dependiendo de cualquier señal externo (segunda entrada analógico)		
Comunicaciones	MODBUS / WIFI		
Salidas de control principales	Control de filtración / Control iluminación / Control de calefacción		
Salidas de control adicionales	4 salidas de Rele adicionales configurables por el usuario		
Control flujo	Sensor gas incluido en célula + detector de palanca		
Garantía	3 años		

		COD.	COD. EAN
MODELO	<b>AQUARITE LOW SALT</b>	1	AQRHC0LS -
	<b>AQUARITE LOW SALT</b>	1	AQRHC1LS -
	<b>AQUARITE LOW SALT</b>	1	AQRHC2LS -
OPCIONES	TOUCH SCREEN	1	CTSOPTIONTS 3660149607873
	MÓDULO WIFI	1	HL00CR 3660149609587
	MÓDULO ETHERNET	1	HL00METH -
	OPCIÓN PH + BOMBA PERISTÁLTICA	1	BKPEROPTIONPH 3660149607873